

GARANTÍA PAVIFLEX

PaviFLEX
PAVIMENTO PARA GIMNASIO

La garantía será válida única y exclusivamente contra defectos de fabricación y según las condiciones de garantía adjuntas. Tiene una durabilidad de 2 años a partir de la fecha de venta y siempre y cuando se respeten las normas de manipulación, instalación y uso.

Para que la garantía tenga validez, se debe comunicar por escrito cualquier defecto de fabricación en los 30 días siguientes a la recepción de la mercancía.



RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA Y MANIPULACIÓN:

La mercancía no se podrá dejar expuesta a radiaciones solares o lluvia directamente ni a temperaturas superiores a 40°C. Antes de proceder a la instalación de la mercancía se deberá informar a la empresa fabricante de los defectos de fabricación apreciables sobre la superficie de la losa. La obligación de la empresa será reemplazar las losas en mal estado. Debido al proceso de fabricación, las losas pueden presentar una ligera variación de color o brillo en su superficie, lo que no debe considerarse como un defecto de fabricación.

NORMAS DE INSTALACIÓN:

Superficie:

La superficie sobre la que se va a instalar el pavimento debe estar completamente plana para evitar escalones a la hora de ensamblar unas piezas con otras.

Temperatura:

El pavimento no podrá someterse a una temperatura superior a los 40°C.

Exposición al sol:

Las zonas sometidas a una mayor radiación solar pueden sufrir cambios en el aspecto del suelo como pérdidas de brillo, etc. En los casos en los que la instalación queda situada junto a una ventana o algún otro elemento que permita que la radiación solar incida directamente sobre el pavimento se deberá poner algún tipo de protector que permita que las losas no alcancen una temperatura superior a los 40°C. Nuestros productos de goma son de interior, en las condiciones del exterior pueden sufrir deformaciones y cambios de color.

Este producto está sujeto a una mínima expansión y contracción. Como norma general, al instalar el pavimento habrá que dejar un margen entre la pared y la losa que permita la dilatación y contracción del pavimento, este margen dependerá de los m² de superficie (2mm por metro lineal). Si no se respeta el margen las losas pueden llegar a levantarse del suelo.

Orden de montaje:

La manera más fácil de hacer una instalación correcta, es poniendo las losas desde el centro de la superficie hacia los extremos, rellenando después de forma radial, en el sentido de las agujas del reloj. Para recortar las planchas en los extremos en los que dé con una columna o pared, deberemos marcar la línea por la que queremos cortar, haciendo primero una pequeña incisión con una cuchilla y repasando varias veces sobre la misma.

ATENCIÓN: No se podrá fijar ningún tipo de estructura que requiera ser atornillada a la superficie.

NORMAS DE USO:

PaviFLEX Gym Flooring es un producto con aplicación exclusiva para actividades deportivas, sobre el cual se deberá pisar con calzado deportivo, con suela de goma, a excepción del PaviFLEX Tatami, para Artes Marciales, y PaviFLEX Junior, para zonas infantiles, sobre los cuales se deberá pisar descalzo. PaviFLEX Tatami y PaviFLEX Junior no son resistentes a ningún tipo de estructura o maquinaria. Se debe tener especial cuidado de no descargar mercancía pesada con extremos afilados que podrían marcar o romper la superficie, sin recuperar su estado original.

La garantía quedaría anulada cuando no se cumplan cualquiera de las condiciones anteriormente mencionadas, así como la aplicación de productos abrasivos o darles un uso para el cual no están diseñados.